

Przedmiar robót			
Sala widowiskowo- teatralna Kraków Nowohuckie centrum Kultury			
Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4 -01 w 08`18/05 – Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²	650
2	KNR 4-01 0816/04 – Analogia : Przetarcie posadzki po zerwaniu starej wykładziny celem usunięcia pozostałości po lepiszcza i fragmentów zerwanej wykładziny.	m ²	650
3	KNR 4-01 0804/03 – Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1.0m ² . Przyjęto, że podczas zrywania klejonej do podłoża starej wykładziny razem z nią zostaną zerwane – uszkodzone wierzchnie warstwy posadzki. Przyjęto średnio jedno miejsce na 10 m ²	miejsce	65
4	KNR 2-021115/04 – Warstwa wygładzająca z masy kazeinowo-cementowej o grubości 1-3 mm	m ²	650
5	KNR 2-02-1113/02 – Posadzka z wykładziny antyelektrostatycznej, niepalnej firmy LANO typ ZEN jednokolorowa przyklejana klejem firmy KIESEL typ OKAMUL po uprzednim uzgodnieniu koloru i zaprezentowaniu próbki wykładziny	m ²	650
6	Kalkulacja indywidualna. Obróbka wykładziny wokół kratki wentylacyjnych, wmurowanych w posadzkę. Kratki metalowe o wymiarach 39x39	szt.	180
7	Kalkulacja indywidualna montaż na stopniach schodowych podświetlanych listew zabezpieczających – taśma LED – krawędzie poszczególnych stopni	kpl	68
8	KNR 4-01 0816/4 – Analogia : Oczyszczenie boazerii z deszczótek wykonanych z płyty wiórowej, malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²	560
9	KNR 3 0807/06 – trzykrotne malowanie boazerii lakierem typu OPIUM nr katalogowy 11535. Dostarczenie certyfikatu i atestu z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych	m ²	380
10	KNR 3 807/06 –jak wyżej lecz roboty wykonywane z rusztowań lub drabiny - scena	m ²	180
11	KNR 4-01 1204/08 –przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	1180
12	KNR 4-01 1204/01 – malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	650
13	KNR 4-01 1204/02 malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	530
14	Kalkulacja indywidualna – montaż nowych foteli miękkich z okładziną tekstylną w kolorze dobranym do wykładziny, po uprzednim zaprezentowaniu modelu fotela do zatwierdzenia przez Nowohuckie Centrum Kultury (kolor ciemny). Dostarczenie atestów i gwarancji producenta foteli. Dopuszcza się montaż foteli węższych od obecnie zainstalowanych, a co za tym idzie zwiększenie liczby montowanych foteli	szt.	553
15	Kalkulacja indywidualna – dostawa foteli jw. bez montażu	szt.	20
16	Kalkulacja własna- utylizacja starej wykładziny z odwiezieniem na miejsce utylizacji	ton	4,16
17	KNR 19-01-1021/01 cyklinowanie i szlifowanie drzwi wejściowych dwuskrzydłowych o wymiarach 199x157	szt.	3

18	KNR 19-01-1021/01 cyklinowanie i szlifowanie drzwi wejściowych o wymiarach 199x73	szt.	1
19	KNR 4-01 1209-10 malowanie drzwi o wymiarach jak powyżej	szt.	4
20	KNR 19-01 1024/34 wymiana zasuwki drzwiowej w drzwiach dwuskrzydłowych - poziomej	szt.	3